

Теплица Кремлёвская-Люкс, из поликарбоната.



Чебоксары, Россия

Теплица Кремлёвская-Люкс

Каркас: Разборные сдвоенные дуги (фермы), разборный фасад
 Материал каркаса: Профильная труба 20*20мм, толщина 1,5мм
 Цвет серый.....Порошковая покраска в температурной камере
 Материал покрытия . сотовый поликарбонат ACTUAL*NEW, 4мм
 Крепление покрытия саморезами 5,5*19
 Снеговая нагрузка на каркас 234 кг/м²

Длина4м ; 6м ; 8м ; 10м
 Ширина 3,00м
 Высота 2,10м
 Количество дверей 2шт
 Количество форточек 2шт
 Расстояние между дугами (фермами) 1м
 Горизонтальных стяжек (перемычек) ... 9рядов

Стоимость без покрытия от 11990руб.
 Стоимость с поликарбонатом от 16490руб.

Теплица «Кремлевская Люкс»- это усиленная теплица, произведенная из замкнутой профильной трубы сечением 20x20 мм, толщиной стенки 1,5мм. Дуги каркаса Теплицы «Кремлевская» состоят из двух труб, параллельно идущих и соединенных между собой небольшими перемычками в «ферму», позволяет выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки в зимний период. Арки, которые надо как-то крепить. Для этого было придумана «Крб-система» (или ее еще называют «система крепления на спайдерах»). Это Те-образные либо крест-образные парные обжимные пластины на болтах, которые соединяют стяжку (стрингер) с дугой.

В процессе изготовления каркас теплицы обжигается и покрывается в специальной термокамере высококачественной антикоррозийной порошковой краской. При выходе с производства комплект теплицы проходит ОТК.

Каркас поставляется в разобранном виде. Все части компакты и помещены в герметичную полиэтиленовую упаковку, надежно защищающую детали от воздействия влаги при хранении и механических повреждений при транспортировке. Теплица в разобранном виде компактна, что позволяет перевозить её на багажнике легкового автомобиля.

Качество теплиц серии «Кремлевская» мы гарантируем.

Васильев Евгений

8903-322-0368