

Промышленный светодиодный светильник FAROS FG 127 75W



AvizInfo.ru

Чебоксары, Россия

Стоимость светильника не окончательная, минимальную дилерскую цену вы можете получить по запросу.

1. Световой поток светильника, Лм :7200
2. Потребляемая мощность, Вт не более : 75
3. Напряжение питающей сети, В : 176-264
4. Частота питающей сети, Гц : 45-60
5. Коэффициент мощности $\cos \Phi$, не менее : 0,96
6. Температура цветовая, К : 5000
7. Индекс цветопередачи, Ra : >80
8. Степень защиты, IP : 40
9. Масса, кг : 0,
10. Габаритные размеры: 600*127*75
11. Крепление : подвесной/накладной/
12. Ресурс светодиодного модуля : не менее 50000 часов
13. Светодиоды : REFOND
14. Количество светодиодов, шт :
15. Угол излучения, град. : 120
16. Стекло (рассеиватель) : светотехнический полистирол
17. Корпус, радиатор : анодированный алюминий
18. Диапазон рабочих температур, °C : -50/+50

Гарантия: 36 месяцев.

Цена: **5 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ООО "Лайт-Сервис"

+7-8552-78-4006

**125559, РФ, Москва, ул.
Маршала Федоренко, д. 12**